

Vehículo

Masa Tec. Max. Autorizada (MTMA): 12 ton

Sen MMC (Masa Máxima en Combinación)

Sen ADR

Sen sinal frontal en cabina Volante en lado esquerdo Anchura del vehículo 2550 mm. Etiquetas de certificación según CE

Chasis

Frenos de disco EBS estándar ABS-EBS

Susp. neum, tras., mando, 1 sensor nivel

Espesor de chasis de 6 mm.

Altura Interior largueiro chasis; 220 mm.

Aceiro de chasis tratado o calor

Sen travesaño de cerre

2 Baterías de 170 Ah

Escape vert. izdo., silencioso horizont,

Dep. combustible plástico 130 l, dereita.

Sen deposito de combustible a esquerda.

Sen deposito combustible extra

Deposito AdBlue plástico 20 l dereito

Sen deposito de AdBlue a la esquerda

Soporte de roda reposto traseiro baixo

Etiqueta soporte roda rep. con gancho

2 calzos de roda

Voadizo traseiro de 2055 mm. de Lonxitude

Buracos no Voadizo traseiro do chasis

Sen enganche de remolque

Sen gancho de remolque traseiro

Sen antiempotramento traseiro

Faldillas en gardabarros dianteiros

Sen gardabarros

Sen travesaño de remolque

Un enganche dianteiro para remolcado Reflectores (ECE70 & TSV-FS 1991-45)

Luces traseiras, ubicación normal

Llantas y neumáticos

265/70R19.5 M MICH XZE2+

265/70R19.5 M MICH XDE2+

Rueda de reposto igual a la delantera

Línea motriz

Sen ralentizador (retarder)

Compresor bicilíndrico, 720 cc

Toma aire alta en dereita trasera cabina

Filtro de aire con un elemento filtrante

Alternador de gran capacidade, 100 A

Sen kit preinstalación para alternador

T^B ambiente traballo motor: -15 a +40 °C.

Nivel de ruído exterior 80 dB

Refrixeración motor, T" ambienten 48 °C

Sen prefiltro de combustible calefactado

Sen axuda al arranque Interruptor revoluciones toma de fuerza

Sen quecemento eléctrico de motor

Sen toma de forza traseira de motor Toma f.,Allison,400Nm, bomba, lat., rápida

Sen toma forza adicional en caixa cambio

Sen polea adicional

Interior de cabina

Asento confort de conductor

Asento dobre de pasaxeiro

Almacenaxe frontal superior con rede